



## Caractéristiques Ledvance Étanche Réglette Imperméable FLEX Câblage Traversant 42W 6800lm - | IP66 - Remplacement 2x58W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 255019                                 |
| EAN                          | 4099854440649                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 42               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6800             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 162              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longeur              | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface, Plafond                                                |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]                                          |
| Couverture Optique            | Opale                                                           |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08                                                            |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                                              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1590 |
| Largeur (mm)  | 88   |
| Hauteur (mm)  | 73   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



**Trustpilot** ★★★★★